

ГОСТ 14063-68*

Группа Г17

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГИДРОАППАРАТУРА И ПНЕВМОАППАРАТУРА

Ряды основных параметров

Hydraulic and pneumatic valves. Ranges of basic parameters

ОКП 41 4400, ОКП 41 5150,
ОКП 41 5160, ОКП 41 5170

Дата введения 1969-07-01

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 20 ноября 1968 г. N 135 срок введения установлен с 01.07.69

* ПЕРЕИЗДАНИЕ март 1983 г. с Изменениями N 1, N 2, утвержденными в июле 1972 г., в сентябре 1980 г. (ИУС N 7, 1972 г., ИУС N 12, 1980 г.).

Номинальные давления гидро- и пневмоаппаратуры должны выбираться из следующего ряда: 0,63*; 1,0*; 1,6*; 2,5; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0; 25,0; 32,0; 40,0; 50,0; 63,0 МПа.

Примечание. Звездочкой отмечены давления, которые относятся только к пневмоаппаратуре.

Значения номинальных давлений, выходящие за пределы указанного ряда, следует выбирать в соответствии с [ГОСТ 12445-80](#).

Номинальные расходы жидкости и воздуха следует выбирать в соответствии с [ГОСТ 13825-80](#) и [ГОСТ 12449-80](#).

Условные проходы следует выбирать в соответствии с [ГОСТ 16516-80](#).

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1983