

ГОСТ 14064-68

Группа Г17

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ

Ряды основных параметров

Hydraulic accumulators. Ranges of basic parameters

ОКП 41 4532 и ОКП 41 4533

Дата введения 1969-07-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

А.И.Гольдшмидт (руководитель темы); А.А.Тульчинский; В.Р.Верченко; К.Р.Рогов; В.А.Долина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 20 ноября 1968 г. N 135

3. Срок первой проверки - 1992 г.; периодичность проверки - 5 лет.

4. Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 5596-82.

5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
---	--------------

<a href="#">ГОСТ 12445-80</a>	Вводная часть
<a href="#">ГОСТ 12448-80</a>	Вводная часть

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1988 г.) с изменениями 1, 2, утвержденными в сентябре 1980 г., мае 1987 г. (ИУС N 12-80; 8-87)

8. Проверен в 1980 г.

Основные параметры гидроаккумуляторов должны выбираться из рядов, указанных в табл.1-2.

Значения основных параметров, выходящие за пределы указанных рядов, следует выбирать в соответствии с ГОСТ 12445-80 и ГОСТ 12448-80.

Таблица 1

Номинальные давления $P_{НОМ}$										
кгс/см <sup>2</sup>	25	63	160	200	250	320	400	500	630	100
МПа	2,5	6,3	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	63,0	10

Таблица 2

Номинальные вместимости $V_{НОМ}$ в дм <sup>3</sup>					
-	1,0	10	100	1000	10000

-	-	-	-	1250	12500
-	1,6	16	160	1600	16000
-	-	20	200	2000	20000
0,25	2,5	25	250	2500	25000
-	-	32	320	3200	-
0,40	4,0	40	400	4000	-
0,50	-	50	500	5000	-
0,63	6,3	63	630	6300	-
-	-	-	800	8000	-

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

Электронный текст документа  
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:  
официальное издание  
М.: Издательство стандартов, 1988