

ГОСТ 14066-68*

Группа Г17

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ФИЛЬТРЫ ОБЪЕМНЫХ ГИДРОПРИВОДОВ И СМАЗОЧНЫХ СИСТЕМ

Ряды основных параметров

Filters for positive-displacement hydraulic drives and lubrication systems.
Ranges of basic parameters

ОКП 41 4551, ОКП 41 4552, ОКП 41 4553,
ОКП 41 5310, ОКП 41 5320

Дата введения 1969-07-01

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 20 ноября 1968 г. N 135 срок введения установлен с 01.07.69

* ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1994 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в июле 1972 г., сентябре 1980 г., мае 1991 г. (ИУС 7-72, 12-80, 8-91).

Настоящий стандарт распространяется на фильтры, предназначенные для очистки рабочих жидкостей для объемных гидроприводов смазочных систем.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Основные параметры фильтров должны выбираться из рядов, указанных в табл.1 и 3.

Значения номинальных давлений, выходящих за пределы ряда, указанного в табл.1, следует выбирать в соответствии с [ГОСТ 12445-80](#).

Номинальные расходы жидкости следует выбирать в соответствии с [ГОСТ 13825-80](#).

Таблица 1

Номинальные давления $P_{НОМ}$

МПа	0,63	1,0	1,6	2,5	6,3	10,0	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	63,0
-----	------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Таблица 3*

* Таблица 2 исключена.

Номинальные тонкости фильтрации, мкм		
1	10	100
-	-	125
-	15	160
2	20	200
3	25	250
-	40	-
5	50	-
-	63	-
-	80	-

Условные проходы следует выбирать в соответствии с [ГОСТ 16516-80](#).

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1994